


K33

MÁY HÀN CÁP QUANG CÔNG NGHỆ CÁN CHỈNH PHÂN TÍCH MẪU HÌNH ẢNH IPAAS



Độc quyền



Tuổi thọ điện cực

Đến **18,000** mối hàn

Độc quyền



Tuổi thọ lưỡi dao cắt

77,000 sợi + **33,000** sợi (Điều chỉnh độ cao của lưỡi dao cắt 0.12mm), đến **110,000** sợi

Đặc điểm

- Màn hình cảm ứng tĩnh điện kích thước 5 inch
- Giao diện sử dụng trực quan
- Dung lượng Pin Li-Po
- Suy hao mối hàn nhỏ nhất.
- Chống va đập, bụi bẩn và nước
- Đèn LED lắp đặt trên nắp đậy chống gió cho phép làm việc những nơi thiếu ánh sáng

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	
TÍNH NĂNG	MÔ TẢ
Căn chỉnh sợi quang	Công nghệ căn chỉnh lõi thông minh IPAAS
Loại sợi quang	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A1, A2/B2, B3), SM(G.654 E)
Số sợi quang	Đơn
Kích thước sợi quang	Đường kính vỏ sợi quang: 80~150μm, Đường kính vỏ bảo vệ: 100μm~3mm
Độ dài cắt sợi	250μm: 5~16mm, 900μm: 8~16mm
Chế độ hàn sợi	Chế độ hàn sợi: 300, Chế độ nung ống bảo vệ: 100, Tước vỏ sợi quang: 50
Suy hao trung bình	SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB
Suy hao phản hồi	> 60dB
Thời gian hàn	Cơ bản 6 giây (Chế độ nhanh)
Ước lượng suy hao mỗi hàn	Có
Thời gian hàn ống bảo vệ	9 giây (Loại ống IS-45 , chế độ IS-45), 13 giây (Loại ống IS-60 , chế độ IS-60)
Loại ống bảo vệ	Sợi quang: 40mm hoặc 60mm /Đầu nối: 28mm hoặc 32mm
Dung lượng lưu trữ	Lưu trữ hình ảnh kết quả đến 10.000 mỗi hàn (bộ nhớ trong)
Khả năng chịu lực căng	1.96N -2.25N
Điều kiện vận hành	Độ cao: 0~5,000m, Nhiệt độ: -10°C~50°C, Độ ẩm: 0~95%, Tốc độ gió: 15m/s, Không ngưng tụ, chống bụi, nước và va đập
Lưu trữ	Nhiệt độ: -40°C~80°C, Độ ẩm: 0~95%
Kích thước	130(W) x 158(L) x 138(H)mm (không bao gồm cao su bảo vệ)
Trọng lượng	2.25kg (bao gồm Pin)
Chế độ và phương pháp hiển thị	2 camera CMOS và màn hình LCD 5 inch kiểu cảm ứng tĩnh điện
	Hệ số phóng đại: tối đa 670 lần cho X hoặc Y và 200 lần cho đồng thời cả X và Y
Nguồn cấp	AC: 100 tới 240V, 50-60Hz; DC: 14.8V
Pin nạp và co nhiệt	Pin nạp: dung lượng đủ cho 270 lần hàn và co nhiệt đồng thời / 1 viên pin (4.7000 mAh) và dung lượng đủ cho 350 lần hàn và co nhiệt đồng thời / 1 viên pin 6.000 mAh)
Tuổi thọ điện cực	18,000 mỗi hàn
Công giao tiếp	USB và kết nối sạc Pin 12V xe ô tô

Phụ kiện kèm theo			Phụ kiện lựa chọn	
Mô tả	Model	Số lượng	Mô tả	Model
Máy hàn hồ quang	SWIFT K33	1	Pin sạc	6,000 mAh
Tài liệu HDSD	Tải từ website UCLSwift		Lưỡi dao cắt sợi	BI-07
Khay làm mát	-		Điện cực	EI-23
Vali đựng máy	Vali nhựa cứng	1	Nguồn ngoài	Dây nối nguồn 12V DC dùng cho sạc ô tô
Pin sạc	4,700mAh	1	Ống co nhiệt	S-160 (60mm), S-140 (40mm)
Bộ sạc nguồn		1	Kẹp ống co nhiệt	
Bộ dụng cụ	-	1	Bộ kẹp sợi quang	HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN, HS-SC/FC,HS-ILC, HS-ST, LS-900 (ống lỏng)
Khay đỡ ống bảo vệ		2	Đầu nối kiểu hàn	SC, LC, FC, ST
Dao cắt sợi quang	CS-01BT	1	Dây đeo thiết bị	-
Lọ đựng cồn	PP	1	Dao cắt sợi	CS-01BT
Cáp kết nối USB	-	1	Thẻ Wifi	-
Dao tuốt sợi quang	CF-02	1		