

KF4

MÁY HÀN CÁP QUANG CÔNG NGHỆ CẢN CHỈNH VỎ SỢI QUANG



Đặc tính

- Đa năng
 - Công nghệ căn chỉnh vỏ sợi quang chủ động
 - Mạng Metro, truy nhập
 - Mạng FTTH với kẹp đa năng
 - Kích thước và trọng lượng nhẹ
- Máy hàn vỏ sợi quang nhỏ nhất trên thế giới
- Hiệu quả kinh tế cao: Chất lượng và giá thành hợp lý
 - Tương thích với các loại đầu nối quang kiểu hàn theo tiêu chuẩn công nghiệp.


Lựa chọn



Đầu nối quang kiểu hàn (FSOC)


Độc quyền

CI-01



Tuổi thọ lưỡi dao cắt
Đến **50,000** sợi quang

Độc quyền



Tuổi thọ điện cực hàn
Đến **38,000** sợi

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	
TÍNH NĂNG	MÔ TẢ
Căn chỉnh sợi quang	Công nghệ căn chỉnh chính vô chủ động
Loại sợi quang	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A1, A2/B2, B3)
Số sợi quang	Đơn
Kích thước sợi quang	Đường kính vỏ sợi quang: 125 μ m, Đường kính vỏ bảo vệ: 150 μ m~3mm
Độ dài cắt sợi	Từ 7mm đến 16mm
Chế độ hàn sợi	Chế độ hàn sợi: 300, Chế độ nung ống bảo vệ: 100
Suy hao trung bình	SM: 0.03dB, MM: 0.01dB, DS:0.05dB, NZDS: 0.05dB
Suy hao phản hồi	> 60dB
Thời gian hàn	Cơ bản 7 giây (Sợi đơn một)
Ước lượng suy hao mỗi hàn	Có
Thời gian hàn ống bảo vệ	13 giây (Loại ống IS-60 , chế độ IS-60)
Loại ống bảo vệ	60mm, 40mm và ống siêu nhỏ
Dung lượng lưu trữ	Lưu trữ dữ liệu và hình ảnh kết quả đến 5.000 mỗi hàn (bộ nhớ trong)
Khả năng chịu lực căng	1.96N -2.25N
Điều kiện vận hành	Độ cao: 0~5,000m, Nhiệt độ: -10°C~50°C, Độ ẩm: 0~95%, Tốc độ gió: 15m/s, Không ngưng tụ, chống bụi, nước và va đập
Lưu trữ	Nhiệt độ: -40°C~80°C, Độ ẩm: 0~95%
Kích thước	124(W) x 189(L) x 75(H)mm (không bao gồm cao su bảo vệ)
Trọng lượng	1.1kg (không bao gồm Pin)
Chế độ và phương pháp hiển thị	2 camera CMOS và màn hình LCD 4.3 inch
	Hệ số phóng đại: tối đa 260 lần cho X hoặc Y và 130 lần cho đồng thời cả X và Y
Nguồn cấp	AC: 100 tới 240V, 50-60Hz; DC: 14.8V
Pin nạp và co nhiệt	Pin nạp: dung lượng đủ cho 220 lần hàn và co nhiệt đồng thời / 1 viên pin (3.400 mAh)
Tuổi thọ điện cực	38,000 mỗi hàn
Cổng giao tiếp	USB

Phụ kiện kèm theo			Phụ kiện lựa chọn	
Mô tả	Model	Số lượng	Mô tả	Model
Máy hàn hồ quang	SWIFT KR4A	1	Pin sạc	3,400 mAh
Tài liệu HDSD	Tải từ website UCLSwift		Lưỡi dao	BI-05
Khay làm mát	-		Điện cực	EI-24
Vali đựng máy	Vali nhựa cứng	1	Nguồn ngoài	Dây nối nguồn 12V DC dùng cho sạc ô tô
Pin sạc	3,400mAh	1	Ống co nhiệt	S09-C, S09, S30-C, S30
Bộ sạc nguồn	100-240V	1	Kẹp ống co nhiệt	-
Dao cắt sợi quang	CI-01	1	Bộ kẹp sợi quang	HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN, HS-SC/FC, HS-ILC, HS-ST, LS-900 (ống lỏng)
Dao tuốt sợi quang	CF-02	1	Đầu nối kiểu hàn	SC, LC, FC, ST
Lọ đựng cồn làm sạch	PP	1	Dây đeo thiết bị	WB-01
Cáp kết nối USB	-	1	Túi đựng cứng	Va li đựng cứng
			Bàn thao tác hàn	WK-02
			Dao cắt	CS-01BT